

本番環境と開発サーバの識別

具体的な識別方法がわからなかったので以下の空のファイルを作成し、そのimportの可否で識別するようにしました。

google/appengine/myconfig.py

```
try:
    from google.appengine import myconfig
    IS_DEV_SERVER = True
except ImportError:
    IS_DEV_SERVER = False

if IS_DEV_SERVER:
    (開発サーバでの処理)
else:
    (本番環境での処理)
```

スクリプトの変数

各スクリプト内の以下変数はご自身の環境に合わせてください。

rtm_gae.sh

```
gae_home=gaeをインストールしたディレクトリ
smtp_user=gmailのアカウント
smtp_password=gmailのパスワード
```

rtm_gae_upload.sh

```
gae_home=gaeをインストールしたディレクトリ
email=gmailのアカウント
```

rtm_gae/var.py ¹

```
API_KEY = 取得したapi key
SHARED_SECRET = 取得したshared secret
TOKEN = 取得したtoken
```

```
RECIPIENT_PC = メールアドレス
RECIPIENT_MOBILE = 携帯メールアドレス
SENDER = gmailのアカウント
```

rtm_gae/app.yaml

```
application: アプリケーション名
```

使い方

開発サーバでの実行

```
$ ./rtm_gae.sh
$ w3m http://localhost:8080
```

デプロイ

```
$ ./rtm_gae_upload.sh
```

1

tokenの取得についてはPython東海第14回勉強会資料参照 https://sites.google.com/site/pythontokai/14th/python-tokai14_rtm.zip